HYTORC

TOOL MODEL:HY-STEALTH 14 with HEX LINK

PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART

Standard Torque Chart

PRESSURE IN PSI	TORQUE IN FT. LBS.	KGM	NM	PRESSURE IN BAR
1500	2105	291	2854	104
1600	2247	311	3047	110
1800	2532	350	3433	124
2000	2817	390	3819	138
2200	3102	429	4205	152
2400	3386	468	4590	165
2600	3671	508	4976	179
2800	3955	547	5362	193
3000	4240	586	5748	207
3200	4525	626	6134	220
3400	4810	665	6520	234
3600	5094	705	6906	248
3800	5379	744	7292	262
4000	5664	783	7678	276
4200	5948	823	8063	290
4400	6232	862	8449	303
4600	6517	901	8834	317
4800	6801	941	9219	331
5000	7085	980	9604	345
5200	7372	1020	9993	358
5400	7659	1059	10382	372
5600	7945	1099	10771	386
5800	8232	1139	11160	400
6000	8519	1178	11548	414
6200	8805	1218	11936	427
6400	9091	1257	12324	441
6600	9377	1297	12711	455
6800	9663	1336	13099	468
7000	9949	1376	13487	482
7200	10237	1416	13878	496
7400	10525	1456	14268	510
7600	10814	1496	14659	524
7800	11102	1535	15050	538
8000	11390	1575	15440	552
8200	11676	1615	15828	565
8400	11962	1654	16216	579
8600	12248	1694	16603	593
8800	12534	1733	16991	607
9000	12820	1773	17379	620
9200	13107	1813	17768	634
9400	13394	1852	18157	648
9600	13681	1892	18546	662
9800	13968	1932	18935	676
10000	14255	1971	19324	690

* ISO DOCUMENT 9000

REV. 03/03