HYTORC

TOOL MODEL:HY- 2 XLCT with HEX LINK

PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART

PRESSURE IN PSI	TORQUE IN FT. LBS.	KGM	NM	PRESSURE IN BAR
1500	243	34	329	104
1600	259	36	352	110
1800	292	40	396	124
2000	325	45	441	138
2200	359	50	486	152
2400	392	54	532	165
2600	426	59	577	179
2800	459	64	623	193
3000	493	68	668	207
3200	526	73	713	220
3400	559	77	757	234
3600	591	82	802	248
3800	624	86	846	262
4000	657	91	891	276
4200	691	96	937	290
4400	726	100	984	303
4600	760	105	1031	317
4800	795	110	1077	331
5000	829	115	1124	345
5200	863	119	1170	358
5400	897	124	1216	372
5600	931	129	1262	386
5800	965	133	1308	400
6000	999	138	1354	414
6200	1033	143	1401	427
6400	1067	148	1447	441
6600	1102	152	1493	455
6800	1136	157	1540	468
7000	1170	162	1586	482
7200	1204	167	1633	496
7400	1239	171	1679	510
7600	1273	176	1726	524
7800	1308	181	1773	538
8000	1342	186	1819	552
8200	1377	190	1866	565
8400	1412	195	1914	579
8600	1446	200	1961	593
8800	1481	205	2008	607
9000	1516	210	2055	620
9200	1550	214	2101	634
9400	1584	219	2148	648
9600	1619	224	2194	662
9800	1653	229	2241	676
10000	1687	233	2287	690

* ISO DOCUMENT 9000

REV. 07/03