HYTORC

TOOL MODEL: HY-4XLCT W/ HEX LINK

PRESSURE/TORQUE CONVERSION CHART

Standard Torque Chart (For Serial Number F3496 & Higher)

PRESSURE IN	TORQUE IN			PRESSURE IN
PSI	FT. LBS.	KGM	NM	BAR
1500	580	80	786	104
1600	618	85	838	110
1800	694	96	941	124
2000	770	106	1044	138
2200	847	117	1148	152
2400	924	128	1253	165
2600	1001	138	1357	179
2800	1078	149	1461	193
3000	1155	160	1566	207
3200	1232	170	1670	220
3400	1309	181	1774	234
3600	1386	192	1879	248
3800	1463	202	1983	262
4000	1540	213	2088	276
4200	1624	225	2201	290
4400	1708	236	2315	303
4600	1792	248	2429	317
4800	1876	259	2543	331
5000	1960	271	2657	345
5200	2031	281	2753	358
5400	2102	291	2849	372
5600	2173	301	2946	386
5800	2244	310	3042	400
6000	2315	320	3138	414
6200	2392	331	3243	427
6400	2469	341	3347	441
6600	2546	352	3451	455
6800	2623	363	3556	468
7000	2700	373	3660	482
7200	2777	384	3765	496
7400	2854	395	3869	510
7600	2931	405	3973	524
7800	3008	416	4078	538
8000	3085	427	4182	552
8200	3163	437	4288	565
8400	3241	448	4393	579
8600	3319	459	4499	593
8800	3397	470	4605	607
9000	3475	481	4711	620
9200	3551	491	4814	634
9400	3627	502	4917	648
9600	3703	512	5020	662
9800	3779	523	5123	676
10000	3855	533	5226	690

* ISO DOCUMENT 9000

REV. 8/6/1998